



Comercial Peach Chemical S.L.

C.I.F. B81548489



SUMINISTROS QUIMICOS INDUSTRIALES

ISO 9001

ACEITE ENGRANAJES 9150330021485

- FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN:

Aceite lubricante mineral engranajes aviación grado medio

CARACTERÍSTICAS:

Aceite de base petrolífera con aditivos de extrema presión (EP) y depresores del punto de congelación.

Lubricación de engranajes de aviación, moderadamente cargados, de baja y media velocidad. Reductores de helicópteros.

No usar en engranajes de sistemas terrestres donde se exijan características de extrema presión.

Margen de temperaturas de empleo de - 40 °C a + 120 °C.

Cumple los niveles de calidad:

API SN/CF, API A3/B4/C3, MB 229.51, MB 229.31, BMW LL 04, VW 502.00/505.00/500.01, RENAULT RND700/RND710

CARATERÍSTICAS	NORMAS	VALOR
Aspecto	Visual	B y T*
Viscosidad a 37,8 °C, cSt	ASTM D 445	60 – 82
Índice de Viscosidad, min	ASTM D 2270	80
Punto de Inflamación, C° (min.)	ASTM D 92	154,5
Punto de congelación, C° (máx.)	ASTM D 97	- 28,9

*ByT: Brillante y transparente

ESPECIFICACIONES:

MIL-PRF-6086 E

CÓD:

1573

RESTRINGIDO A USOS PROFESIONALES

*COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. se reserva el derecho de actualizar y modificar los datos de sus especificaciones técnicas conforme a la legislación vigente. Esta información, recomendaciones y uso, están basados en el conocimiento de COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. de sus productos mediante una utilización correcta y en situaciones normales. El usuario debe comprobar la idoneidad del producto según el uso que le vaya a dar, en función del soporte y las condiciones reales del lugar de aplicación.

Página 1 de 1

Revisión: 01 – 11/09/2021