



Comercial Peach Chemical S.L.

C.I.F. B81548489



SUMINISTROS QUIMICOS INDUSTRIALES

ISO 9001

PEACH E-0 ISO 68 - FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN:

ACEITE LUBRICANTE DE ENGRASE DE ISO 68.

CARACTERÍSTICAS:

Posee excelentes propiedades de desemulsión de agua (facilitando su eliminación por una simple purga) cualidades protectivas de la corrosión y de la herrumbre y contra la formación de espuma.

Satisface ampliamente todos los requerimientos de la Especificación U.S. Steel-224 y de la Norma Alemana DIN 51517 Parte 3.

DATOS TÉCNICOS:

Grado ISO de viscosidad	68
Índice de viscosidad, ASTM D- 2270	98
Punto de inflamación, ASTM D-92, °C	225
Punto de congelación, ASTM D-97,°C	-15
Ensayo de herrumbre, ASTM D-665	Pasa
Desemulsión, ASTM D-1401 (40-37-3), minutos	10
Máquina cuatro bolas:	
- Desgaste (1h/40Kg/75°C), IP-239,∅, mm	0,40
- Carga de soldadura, ASTM D-2783, Kg	250
EP, máquina Timken, ASTM D- 2782, libras OK	60
Ensayo FZG, A 8,3 / 90 DIN 51354, N° de etapa	12

APLICACIONES:

Fluido lubricante para cajas de engranajes industriales, rodamientos, cojinetes de bombas y sistemas de circulación, donde se precisen fluidos con un extraordinario poder antidesgaste y cualidades de extrema presión.

*COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. se reserva el derecho de actualizar y modificar los datos de sus especificaciones técnicas conforme a la legislación vigente. Esta información, recomendaciones y uso, están basados en el conocimiento de COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. de sus productos mediante una utilización correcta y en situaciones normales. El usuario debe comprobar la idoneidad del producto según el uso que le vaya a dar, en función del soporte y las condiciones reales del lugar de aplicación.

Página 1 de 1
Revisión: 01 – 11/09/2021