



Comercial Peach Chemical S.L.

C.I.F. B81548489



SUMINISTROS QUIMICOS INDUSTRIALES

ISO 9001

PEACH E-2 / ISO 150 SAE 40 - FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN:

ACEITE LUBRICANTE DE ENGRASE DE SAE - 40 ISO - 150.

APLICACIONES:

Aceite lubricante para cajas de engranajes industriales, rodamientos, cojinetes de bombas y sistemas de circulación, donde se precisan fluidos con un extraordinario poder antidesgaste y cualidades de extrema presión.

Posee excelentes propiedades de desemulsión de agua (facilitando su eliminación por una simple purga) cualidades protectivas de la corrosión y de la herrumbre, y contra la formación de espuma.

Cumple con todos los requerimientos de la Especificación U.S. Steel-224 y de la Norma Alemana DIN 51517 Parte 3 (CLP).

DATOS TÉCNICOS:

Densidad a 15°C, gcm ³	0,895
Grado ISO de viscosidad	150
Índice de viscosidad, ASTM D-2270	98
Punto de inflamación, ASTM D-92, °C	233
Punto de congelación, ASTM D-97, °C	-12
Desemulsión, ASTM D-1401 (40/37/3), minutos	10
Ensayo de herrumbre, ASTM D-665	Pasa
Máquina cuatro bolas	
- Desgaste (1h/40Kg/75°C), IP-239, ϕ , mm	0,38
- Carga de soldadura, ASTM D-2783, Kg	250
EP, máquina Timken, ASTM D-2782, libras OK	70
Ensayo FZG (A/8,3/90), DIN 51354, etapa de fallo	>12

COD.

1337

RESTRINGIDO A USO PROFESIONAL