



Comercial Peach Chemical S.L.

C.I.F. B81548489



ISO 9001

SUMINISTROS QUIMICOS INDUSTRIALES

PEACH GUÍAS ISO 32 - FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN:

ACEITE PARA LA LUBRICACIÓN DE GUÍAS. ISO 32 - SAE 15.

CARACTERÍSTICAS:

Fluido especial para la lubricación de guías horizontales de máquina-herramienta específicamente preparado para reducir los valores del coeficiente de rozamiento, (tanto estático como dinámico) evitando los conocidos fenómenos de "stick-slip".

DATOS TÉCNICOS:

| | |
|---|-------|
| Densidad a 15 °C, g/cm ³ | 0,870 |
| Grado ISO de viscosidad | 32 |
| Índice de viscosidad, ASTM D-2270 | 100 |
| Punto de inflamación, ASTM D-92, °C | 210 |
| Punto de congelación, ASTM D-97, °C | -24 |
| Formación de espuma, ASTM D-892 | |
| - Secuencia I | 5/0 |
| - Secuencia II | 10/0 |
| - Secuencia III | 5/0 |
| Máquina de cuatro bolas | |
| - Desgaste (1h/40 Kg./75°C), ASTM D-4172, Ø, mm | 0,38 |
| - Carga de soldadura, ASTM D-2783, Kg | 250 |

APLICACIONES:

Por sus propiedades antidesgaste, contenido en aditivos polares, protectivos de la oxidación y corrosión, puede utilizarse como fluido para sistemas de circulación y para lubricar rodamientos y cojinetes.

Satisface los requerimientos de la norma DIN CGLP.

COD.

4101