



Comercial Peach Chemical S.L.

C.I.F. B81548489



## SUMINISTROS QUIMICOS INDUSTRIALES

# PEACH GUÍAS ISO 68 - FICHA TÉCNICA

ISO 9001

- DESCRIPCIÓN:** ACEITE PARA LA LUBRICACIÓN DE GUÍAS. ISO 68 - SAE 20.
- CARACTERÍSTICAS:** Fluido especial para la lubricación de guías horizontales de máquina-herramienta específicamente preparado para reducir los valores del coeficiente de rozamiento, tanto estático como dinámico, evitando los conocidos fenómenos de "stick-slip".
- APLICACIONES:** Por sus propiedades antidesgaste, contenido en aditivos polares, protectivos de la oxidación y corrosión, puede utilizarse como fluido para sistemas de circulación y para lubricar rodamientos y cojinetes.
- Satisface los requerimientos de la norma DIN CGLP.

### DATOS TÉCNICOS:

Densidad a 15 °C, gr/cm <sup>3</sup>	0,880
Grado ISO de viscosidad	68
Índice de viscosidad, ASTM D-2270	100
Punto de inflamación, ASTM D-92, °C	225
Punto de congelación, ASTM D-97, °C	-21
Formación de espuma, ASTM D-892	
- Secuencia I	5/0
- Secuencia II	10/0
- Secuencia III	5/0
Máquina cuatro bolas:	
- Desgaste (1h/40 Kg./75°C), ASTM D-4172, Ø, mm	0,38
- Carga de soldadura, ASTM D-2783, kg	250

**COD.** 4102

\*COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. se reserva el derecho de actualizar y modificar los datos de sus especificaciones técnicas conforme a la legislación vigente. Esta información, recomendaciones y uso, están basados en el conocimiento de COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. de sus productos mediante una utilización correcta y en situaciones normales. El usuario debe comprobar la idoneidad del producto según el uso que le vaya a dar, en función del soporte y las condiciones reales del lugar de aplicación.

Página 1 de 1  
Revisión: 01 – 11/09/2021