



Comercial Peach Chemical S.L.

C.I.F. B81548489



SUMINISTROS QUIMICOS INDUSTRIALES

ISO 9001

FALC PLATA (AER) - FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN:

GRASA DE ALUMINIO LUBRICANTE ANTIGRIPANTE SELLADOR PARA ALTAS TEMPERATURAS EN SPRAY.

CARACTERÍSTICAS:

Compuesto antigripante muy estable, con un alto contenido en polvo micronizado de aluminio, muy indicado para evitar el agarrotamiento por deformación o soldadura de las superficies en contacto (hasta una temperatura máxima de 1.000°C) en bulones, tornillos, espárragos, tuercas, etc., que trabajen en medios húmedos y corrosivos.

Especialmente indicado en maquinaria neumática de perforación, en ambientes agresivos, para la lubricación por bombeo de roscas terminales en los equipos de sondeos, facilitando el ensamblaje y desensamblaje de los trenes de perforación.

DATOS TECNICOS:

Color	Aluminio
Punto de gota	No tiene
Carga de soldadura, kg/10 ASTM A-2596	450

APLICACIONES:

En máquinas y plantas industriales:

- Para calderas, turbinas, motores y todo tipo de máquinas sujetas a altas temperaturas.
- Para juntas, válvulas, muelles, rebordes...
- En la industria química y petroquímica, refinerías, etc.

ALMACENAMIENTO:

Agitar bien antes de usar.

Aplicar directamente sobre la superficie a tratar.

PRESENTACIÓN:

Envases de 520 ml.

COD.

2003

*COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. se reserva el derecho de actualizar y modificar los datos de sus especificaciones técnicas conforme a la legislación vigente. Esta información, recomendaciones y uso, están basados en el conocimiento de COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. de sus productos mediante una utilización correcta y en situaciones normales. El usuario debe comprobar la idoneidad del producto según el uso que le vaya a dar, en función del soporte y las condiciones reales del lugar de aplicación.

Página 1 de 1

Revisión: 01 – 11/09/2021