



Comercial Peach Chemical S.L.

C.I.F. B81548489



SUMINISTROS QUIMICOS INDUSTRIALES

ISO 9001

XILOSAND (AER) - FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN:	ANTIADHERENTE, DESLIZANTE, ABRILLANTADOR DE SUPERFICIES.
CARACTERÍSTICAS:	XILOSAND es un producto antiadherente e hidrofugante que repele la suciedad dándole un brillo intenso a los salpicaderos de coches, muebles de madera y formica, etc. Aplicando XILOSAND en skay, cuero o vinilo conseguiremos además del aspecto agradable, proporcionarle ductibilidad y suavidad, evitando su cuarteo como consecuencia de la sequedad.
APLICACIONES:	En imprentas: Para que las cuchillas no muerdan el papel, mayor duración de las cuchillas y mayor número de cortes. Especialmente recomendado para salpicaderos, capotas de vinilo, neumáticos y alfombras de goma en automóviles. En carpinterías de madera: Para facilitar deslizamiento de la madera.
MODO DE EMPLEO:	Aplicar sobre la superficie a tratar y pasar a continuación un trapo seco, para conseguir un brillo intenso.
PRESENTACIÓN:	Envases de 520 ml.
COD.	2020

*COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. se reserva el derecho de actualizar y modificar los datos de sus especificaciones técnicas conforme a la legislación vigente. Esta información, recomendaciones y uso, están basados en el conocimiento de COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. de sus productos mediante una utilización correcta y en situaciones normales. El usuario debe comprobar la idoneidad del producto según el uso que le vaya a dar, en función del soporte y las condiciones reales del lugar de aplicación.

Página 1 de 1

Revisión: 01 – 11/09/2021