



Comercial Peach Chemical S.L.

C.I.F. B81548489



SUMINISTROS QUIMICOS INDUSTRIALES

ISO 9001

## PEACH RAPID FORM - FICHA TÉCNICA

### DESCRIPCIÓN:

CINTA BUTÍLICA SELLADORA AUTOADHESIVA PROTEGIDA CON UNA LÁMINA DE ALUMINIO EXTENSIBLE.

### CARACTERÍSTICAS:

RAPID FORM es una cinta butílica selladora autoadhesiva protegida con una lámina metálica de aluminio extensible reforzado. La rugosidad especial del aluminio de RAPID FORM permite estirar la cinta más de un 60% en la dirección de desenrollado. La cinta se ha concebido y fabricado como accesorio para la realización de cubrerías, limahoyas y perímetros de chimeneas.

- Autoadhesiva y autoselladora.
- Extensible más del 60%.
- Resistente a los rayos U.V.
- Flexible, ligera, manejable, adaptable y fácil de aplicar.

¡Extensible hasta un 60%!



### APLICACIONES:

RAPID FORM es una membrana de unión ideal para el sellado de las uniones en los tejados. El producto se adapta perfectamente a las formas geométricas irregulares de chimeneas, tragaluces, lucernarios, canalones y demás elementos que sobresalen del tejado. RAPID FORM se halla disponible en los colores Terracota y Antracita



### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

RAPID FORM es compatible con la mayor parte de los materiales que suelen emplearse en la construcción. Las superficies sobre las que se coloquen las cintas habrán de estar secas, limpias y no deberán presentar impurezas. Si la superficie de colocación es porosa, aplíquese una mano de Primer Butilo a razón de +/- 250 g/m<sup>2</sup>. Se recomienda el uso del Primer Butilo y atenerse rigurosamente a las indicaciones del producto, pues una aplicación errónea de la imprimación o el hecho de no respetar los tiempos y formas señalados pueden ir en detrimento del buen funcionamiento de la cinta.

\*COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. se reserva el derecho de actualizar y modificar los datos de sus especificaciones técnicas conforme a la legislación vigente. Esta información, recomendaciones y uso, están basados en el conocimiento de COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. de sus productos mediante una utilización correcta y en situaciones normales. El usuario debe comprobar la idoneidad del producto según el uso que le vaya a dar, en función del soporte y las condiciones reales del lugar de aplicación.

Página 1 de 2

Revisión: 01 – 11/09/2021



Comercial Peach Chemical S.L.

C.I.F. B81548489




SUMINISTROS QUIMICOS INDUSTRIALES

ISO 9001

PEACH RAPID FORM - FICHA TÉCNICA

## INSTALACIÓN:

Una vez preparada la superficie, actuar de la manera siguiente:



- Elegir el rollo de RAPID FORM de la anchura y el acabado metálico más adecuados.
- Desenrollar el producto hasta alcanzar la longitud deseada.
- Quitar la película de silicona que recubre la parte adhesiva y situar la cinta en la posición oportuna.
- Ejercer presión con un rodillo o un paño.

En el caso de unir dos cintas, solaparlas según el gráfico:



Replanteo y retiro de papel protector posterior.



Pegado en ambas zonas de unión. (Paramento-Teja)



Moldeado y fijación mediante presión.



Remate mediante lagrimero y cordón de silicona.

## NOTAS IMPORTANTES:

**Almacenamiento:** La calidad y las características de los materiales permanecen inalterables durante un periodo de tiempo muy largo, de todas formas se aconseja utilizarlo en el plazo de 12 meses. Para un correcto almacenamiento se aconseja un lugar seco, cubierto y a una temperatura entre los +5°C y los +40°C. El almacenaje a una temperatura superior a los 50 °C puede provocar dificultades a la hora de despegar el papel adherente durante la instalación. No teme el hielo.

**Precauciones y Seguridad:** El material no es peligroso para usos normales y si es utilizado por personal cualificado. En ciertas condiciones existe el riesgo de cortes o heridas. Mantener lejos del alcance de los niños. Para más información está disponible la ficha toxicológica de seguridad.

El fabricante no es responsable del uso y aplicación de los productos.

**Dimensiones:** Longitud estándar: 5 m.  
Grosor estándar: 1,2 mm.  
Anchura estándar: 30 cm.

**COD. PEACH RAPID FORM BLACK 30 (Color gris pizarra) 7127**

**PEACH RAPID FORM TER 30 (Color terracota) 7126**

\*COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. se reserva el derecho de actualizar y modificar los datos de sus especificaciones técnicas conforme a la legislación vigente. Esta información, recomendaciones y uso, están basados en el conocimiento de COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. de sus productos mediante una utilización correcta y en situaciones normales. El usuario debe comprobar la idoneidad del producto según el uso que le vaya a dar, en función del soporte y las condiciones reales del lugar de aplicación.

Página 2 de 2

Revisión: 01 – 11/09/2021