



Comercial Peach Chemical S.L.

C.I.F. B81548489



ISO 9001

SUMINISTROS QUIMICOS INDUSTRIALES

PEACH RAPID TEXTIL - FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN:

CINTA BUTÍLICA DE ALTO PODER ADHESIVO PROTEGIDA CON UN SOPORTE DE POLIPROPILENO "EASY PEEL".

CARACTERÍSTICAS:

RAPID TEXTIL Professional es una cinta autoadhesiva constituida por un compuesto de goma butílica embadurnado sobre un soporte de polipropileno. La cinta se ha diseñado para aplicaciones en las que, por un lado, se requiere una eficaz adherencia sobre materiales como hormigón, cartón, yeso o mármol y, por el otro, proporcionar una superficie acabada, rugosa y absorbente. La película de silicona presente en RAPID TEXTIL Professional es "easy peel": los bordes sobresalen unos milímetros con respecto a lo ancho del adhesivo facilitando la acción de tirar de la cinta. Compatible con los aglutinantes comunes, tanto si son de cemento como si no, RAPID TEXTIL Professional resulta ideal para la colocación de revestimientos de madera, mármol, cerámica, etc. Se adhiere fácilmente y de manera definitiva a toda clase de materiales, como plástico, vidrio, metal, policarbonato, madera y betún. El producto debe resguardarse de los rayos U.V.

- Alto poder adhesivo.
- Gran estabilidad frente al calor.
- Perfecta adherencia a bajas temperaturas.
- Muy manejable, de gran plasticidad y ductilidad.
- Sin solventes.
- Easy Peel.

APLICACIONES:

El producto se ha concebido para sellar la junta entre la pared y el solado, tanto de ladrillo como de cartón-yeso. Al ser muy manejable y al presentar una gran plasticidad y ductilidad, RAPID TEXTIL Professional se puede utilizar en espacios reducidos y difícilmente practicables.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

RAPID TEXTIL Professional es compatible con la mayor parte de los materiales que suelen emplearse en la construcción. Las superficies sobre las que se coloquen las cintas habrán de estar secas, limpias y no deberán presentar impurezas. Si la superficie de colocación es porosa, aplíquese una mano de Primer Butilo a razón de +/- 250 g/m². Se recomienda el uso del Primer Butilo y atenerse rigurosamente a las indicaciones del producto, pues una aplicación errónea de la imprimación o el hecho de no respetar los tiempos y formas señaladas pueden ir en detrimento del buen funcionamiento de la cinta. Para la colocación de las cintas RAPID TEXTIL Professional no se requiere ninguna herramienta en especial.

*COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. se reserva el derecho de actualizar y modificar los datos de sus especificaciones técnicas conforme a la legislación vigente. Esta información, recomendaciones y uso, están basados en el conocimiento de COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. de sus productos mediante una utilización correcta y en situaciones normales. El usuario debe comprobar la idoneidad del producto según el uso que le vaya a dar, en función del soporte y las condiciones reales del lugar de aplicación.

Página 1 de 2

Revisión: 01 – 11/09/2021



Comercial Peach Chemical S.L.

C.I.F. B81548489



SUMINISTROS QUIMICOS INDUSTRIALES




ISO 9001

PEACH RAPID TEXTIL - FICHA TÉCNICA

INSTALACIÓN:

Una vez preparada la superficie, actuar de la manera siguiente:

- Elegir el rollo de RAPID TEXTIL de la anchura y el acabado metálico más adecuados.
- Desenrollar el producto hasta alcanzar la longitud deseada.
- Quitar la película de silicona que recubre la parte adhesiva y situar la cinta en la posición oportuna.
- Ejercer presión con un rodillo o un paño.



NOTAS IMPORTANTES:

Almacenamiento: La calidad y las características de los materiales permanecen inalterables durante un periodo de tiempo muy largo, de todas formas se aconseja utilizarlo en el plazo de 12 meses. Para un correcto almacenamiento se aconseja un lugar seco, cubierto y a una temperatura entre los +5°C y los +40°C. El almacenaje a una temperatura superior a los 50 °C puede provocar dificultades a la hora de despegar el papel adherente durante la instalación. No teme el hielo.

Precauciones y Seguridad: El material no es peligroso para usos normales y si es utilizado por personal cualificado. En ciertas condiciones existe el riesgo de cortes o heridas. Mantener lejos del alcance de los niños. Para más información está disponible la ficha toxicológica de seguridad.

El fabricante no es responsable del uso y aplicación de los productos. Los selladores butílicos son productos plásticos deformables. Evítense utilizarlos en substitución de un sistema de fijación mecánica para fijaciones permanentes y en aplicaciones en las que el sellador haya de soportar algún peso. Los adhesivos butílicos son sensibles a los solventes. Queda a discreción del aplicador el control de la compatibilidad con la superficie en lo que se refiere a la adherencia, así como de la compatibilidad química en el intervalo de temperaturas de aplicación.

Dimensiones: Longitud estándar: 20 m. Grosor estándar: 1,0 mm.
Anchura estándar: 150 mm.

COD.

7129

*COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. se reserva el derecho de actualizar y modificar los datos de sus especificaciones técnicas conforme a la legislación vigente. Esta información, recomendaciones y uso, están basados en el conocimiento de COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. de sus productos mediante una utilización correcta y en situaciones normales. El usuario debe comprobar la idoneidad del producto según el uso que le vaya a dar, en función del soporte y las condiciones reales del lugar de aplicación.

Página 2 de 2

Revisión: 01 – 11/09/2021