



Comercial Peach Chemical S.L.

C.I.F. B81548489



SUMINISTROS QUIMICOS INDUSTRIALES

ISO 9001

ANTI MOR - FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN:	ANTICONGELANTE PARA HORMIGÓN Y MORTERO.
CARACTERÍSTICAS:	Aditivo de hormigón que permite trabajar en condiciones climáticas adversas y cuando se esperan heladas nocturnas.
APLICACIONES:	Está especialmente recomendado como aditivo de hormigón cuando se trabaja a bajas temperaturas pudiendo estar expuesto incluso a valores de temperatura de -8°C .
MODO DE EMPLEO:	Añadir al agua de amasado en una proporción del 1% sobre el peso de cemento. El uso de ANTI-MOR se debe complementar con el cumplimiento de las reglas habituales de hormigonado en tiempo frío, como son: eliminar el agua o hielo que pueda existir en las armaduras y encofrados, si es necesario calentar hasta 0°C , emplear un hormigón rico en cemento y reducir lo más posible el agua de amasado, mezclar exhaustivamente todos los componentes y proteger al hormigón lo más posible de las pérdidas de calor.
COD.	1011

RESTRINGIDO A USOS PROFESIONALES

*COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. se reserva el derecho de actualizar y modificar los datos de sus especificaciones técnicas conforme a la legislación vigente. Esta información, recomendaciones y uso, están basados en el conocimiento de COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. de sus productos mediante una utilización correcta y en situaciones normales. El usuario debe comprobar la idoneidad del producto según el uso que le vaya a dar, en función del soporte y las condiciones reales del lugar de aplicación.

Página 1 de 1
Revisión: 01 – 11/09/2021