



Comercial Peach Chemical S.L.

C.I.F. B81548489



SUMINISTROS QUIMICOS INDUSTRIALES

ISO 9001

HILL ESPECIAL - FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN:

DESENCOFRANTE AL AGUA.

CARACTERÍSTICAS:

Es un líquido DESENCOFRANTE emulsionable en agua para uso en la fabricación de vigas sobre pistas de hormigón y sobre moldes de hierro.

Es un líquido marrón claro, totalmente emulsionable en agua en cualquier proporción. Posee un buen poder humectante facilitando el desmolde. No ataca al hormigón y proporciona un perfecto acabado a las superficies. No ataca a la piel de las manos de las personas que lo manipulan, armaduras de hierro y hormigones o cualquier otro material utilizable en el desencofrado. Es un compuesto a base de aceite mineral puro. Contiene emulsionantes y antioxidantes.

Densidad a 20°C: 0.9

Viscosidad Engler a 50°C: 1.9

MODO DE EMPLEO:

Aunque se puede aplicar con trapos, brochas o por inmersión se recomienda su empleo por pulverización.

Cuando el estado de las pistas lo requieran o se esté trabajando con vigas de más difícil desencofrado, se recomienda reducir la dilución en agua.

La emulsión se debe elaborar del siguiente modo:

En primer lugar introducir siempre el agua y después añadir el producto en la siguiente proporción (1 parte de HILL en 30 a 50 partes de agua según los casos) y agitar; de esta forma obtendrá una emulsión muy estable.

Para mejor rendimiento agitar la emulsión antes de impregnar los moldes.

COD.

1039