



Comercial Peach Chemical S.L.

C.I.F. B81548489



SUMINISTROS QUIMICOS INDUSTRIALES

ISO 9001

PEACH ASFALTO - FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN:

AGLOMERADO REPARADOR DE ASFALTO EN FRÍO.

CARACTERÍSTICAS:

Producto especial para reparaciones en el asfalto.

FORMULACIÓN:

COMPONENTE	TIPO	%
Emulsión	ECM - 1	5,5 % - 7 %
Áridos	Pórfidos 03 / 08	93 % - 94,5 %

MODO DE EMPLEO:

- Limpiar la zona a reparar dejándola libre de material suelto.
- Aplicar PEACH ASFALTO directamente del envase.
- Igualar la superficie y compactar con útil adecuado (pisón de mano, plancha, etc.)
- Abrir al tráfico.

El rendimiento de 1 cubo de 25 kg es de 1 metro cuadrado con un espesor de 1,5 cm.

ALMACENAMIENTO:

No exponer el producto directamente al sol.
Mantener el envase cerrado.

COD.

1275

RESTRINGIDO A USO PROFESIONAL

*COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. se reserva el derecho de actualizar y modificar los datos de sus especificaciones técnicas conforme a la legislación vigente. Esta información, recomendaciones y uso, están basados en el conocimiento de COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. de sus productos mediante una utilización correcta y en situaciones normales. El usuario debe comprobar la idoneidad del producto según el uso que le vaya a dar, en función del soporte y las condiciones reales del lugar de aplicación.

Página 1 de 1

Revisión: 01 – 11/09/2021

C/Londres, 4 – 6, Naves 38-41 - Pol. Ind. Albresa. 28342 Valdemoro (Madrid) - Telf.: 91 895 57 38 / Móvil: 626 99 21 20

- E-mail: laboratorio@comercialpeach.com - www.comercialpeach.com