



Comercial Peach Chemical S.L.

C.I.F. B81548489



SUMINISTROS QUIMICOS INDUSTRIALES

ISO 9001

PROPIL-100 - FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN:

ANTICONGELANTE PURO PARA CIRCUITOS DE AGUA.

CARACTERÍSTICAS:

Producto para utilizar siempre diluido. Anticongelante para vehículos y sistemas de agua circulante, y también en compuestos antihielo. Incorpora anticorrosivos para todo tipo de metales.

APLICACIONES:

Anticongelante puro para circuitos de agua.

MODO DE EMPLEO:

En función del grado de protección que se desee conseguir preparar una dilución recomendada procurando conocer el caudal de agua circulante en el sistema o introduciendo en el mismo la cantidad de anticongelante calculada. Procurar hacer una recirculación completa del agua del circuito con el fin de que la concentración de anticongelante sea homogénea y así poder asegurar una protección integral.

TABLA DE DILUCIONES:

ANTICONGELANTE	AGUA	GRADO DE PROTECCIÓN
1 Litro	1.0 Litros	-31°C
1 Litro	1.5 Litros	-21°C
1 Litro	2.0 Litros	-16°C
1 Litro	3.0 Litros	-10°C

Les detallamos los grados de dilución (parte de producto/ partes de agua) y sus correspondientes límites de protección.

Nuestra experiencia nos indica que la diferencia de temperatura entre el bloque y el exterior del vehículo es de 5°C.

RESTRINGIDO A USOS PROFESIONALES

*COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. se reserva el derecho de actualizar y modificar los datos de sus especificaciones técnicas conforme a la legislación vigente. Esta información, recomendaciones y uso, están basados en el conocimiento de COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. de sus productos mediante una utilización correcta y en situaciones normales. El usuario debe comprobar la idoneidad del producto según el uso que le vaya a dar, en función del soporte y las condiciones reales del lugar de aplicación.

Página 1 de 1
Revisión: 01 – 11/09/2021