



Comercial Peach Chemical S.L.

C.I.F. B81548489



ISO 9001

SUMINISTROS QUIMICOS INDUSTRIALES

RESTAURADOR DE ASFALTO - FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN:

RESTAURADOR DE ASFALTO EN FRÍO.

CARACTERÍSTICAS:

- Asfalto en frío y envasado listo para su uso.
- Reparaciones rápidas, limpias y duraderas.
- No necesita tratamiento previo y posterior en la zona a reparar.
- Se aplica en frío directamente desde el bote.
- Facilidad de uso, no requiere maquinaria específica ni personal especializado.
- Fragua a temperatura ambiente en contacto con el aire.
- Se compacta fácilmente con útiles adecuados (rodillo, pisón de mano, rana, pala...)
- No emite olores molestos.
- Una vez utilizado, el resto del producto seguirá siendo apto para su uso posterior.
- No se cuartea, mantiene su flexibilidad una vez fraguado.
- Resistencia y durabilidad, avalado por los ensayos en laboratorios homologados.
- Por su óptima composición, el producto se adhiere perfectamente a distintos materiales (cemento, hormigón, asfalto, madera, hierro, etc.)
- Los periódicos controles de calidad que se realizan, tanto de materia prima como de fabricado, nos permiten garantizar la calidad y homogeneidad del producto.

DATOS TÉCNICOS:

CARACTERÍSTICA	PARÁMETROS	ENSAYOS
GRANULOMETRÍA	3/8	NLT - 165/90
HUECOS EN MEZCLA	25,1 % - 27,3 %	NLT - 165/90
CONTENIDO DE LIGANTE	5,5 % - 7 %	NLT - 164/90
DENSIDAD MEDIA	1,92 g/cm ³ - 1,94 g/cm ³	NLT - 168/90
PERMEABILIDAD	4,5 % - 6,5 %	NLT - 362/92
PÉRDIDA DESGASTE AL AIRE	1,4 % - 2,4 %	NLT - 352/86
PÉRDIDA DESGASTE SUMERGIDA	9,8 % - 12,2 %	NLT - 352/86

*COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. se reserva el derecho de actualizar y modificar los datos de sus especificaciones técnicas conforme a la legislación vigente. Esta información, recomendaciones y uso, están basados en el conocimiento de COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. de sus productos mediante una utilización correcta y en situaciones normales. El usuario debe comprobar la idoneidad del producto según el uso que le vaya a dar, en función del soporte y las condiciones reales del lugar de aplicación.

Página 1 de 2

Revisión: 01 - 11/09/2021



Comercial Peach Chemical S.L.

C.I.F. B81548489



ISO 9001

SUMINISTROS QUIMICOS INDUSTRIALES

RESTAURADOR DE ASFALTO - FICHA TÉCNICA

APLICACIONES:

- Reparación de baches
- Colocación de tapas de registro y rejillas de calzada
- Adecuación de rampas de acceso
- Colocación de bandas sonoras para control de tráfico
- Construcción de pequeños peraltes
- Asfaltados de pequeñas superficies
- Construcción de bandas antideslizantes en rampas

MODO DE EMPLEO:

- Limpiar la superficie a tratar
- Verter el producto e igualar la superficie
- Compactar
- Abrir al tráfico
- Rendimiento: 1 cubo de 25 Kg cubre 1m² con 1,5cm de espesor aprox.

ALMACENAMIENTO:

No exponer el producto directamente al sol.
Mantener el envase cerrado.

RESTRINGIDO A USO PROFESIONAL

*COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. se reserva el derecho de actualizar y modificar los datos de sus especificaciones técnicas conforme a la legislación vigente. Esta información, recomendaciones y uso, están basados en el conocimiento de COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. de sus productos mediante una utilización correcta y en situaciones normales. El usuario debe comprobar la idoneidad del producto según el uso que le vaya a dar, en función del soporte y las condiciones reales del lugar de aplicación.

Página 2 de 2

Revisión: 01 – 11/09/2021