



Comercial Peach Chemical S.L.

C.I.F. B81548489



SUMINISTROS QUIMICOS INDUSTRIALES

ISO 9001

SCOP L - FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN:

ELIMINADOR DE PINTADAS SOBRE SUPERFICIES POROSAS
DECAPANTE DE PINTURAS ENÉRGICO. LÍQUIDO.

CARACTERÍSTICAS:

Rápida eliminación de pinturas, lacas y esmaltes.
Extremadamente rápido. Inerte hacia los metales no ferrosos en tiempos de aplicación no excesivos.
Densidad aproximada: 1,25g/ml

APLICACIONES:

Eliminación de pinturas. Acrílicos, maleicos, etc.

MODO DE EMPLEO:

Para pintadas: aplicar el producto con brocha o pulverizado sobre la superficie a tratar, dejar actuar y posteriormente eliminar con agua.
Las piezas se introducirán en SCOP - L, por espacio de 3 a 6 minutos, sacándolas a continuación. Pasado este tiempo se observará el cuarteamiento, o formación de bolsas de la capa de pintura, que podrá ser eliminada mediante chorro de agua a presión o con un cepillo humedecido. Según los tipos de películas a eliminar el tiempo para la operación, deberá determinarse, pues no es conveniente una inmersión prolongada, ya que se corre el riesgo de que la pintura se desprenda en el seno del SCOP-L, contaminándolo y acortando su vida. La vida del producto se alarga cuando los desperdicios de pintura se eliminan fuera del tanque, después de la inmersión. Por su carácter solvente puede atacar a materiales y aleaciones no específicas de su uso.

COD.

1063

*COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. se reserva el derecho de actualizar y modificar los datos de sus especificaciones técnicas conforme a la legislación vigente. Esta información, recomendaciones y uso, están basados en el conocimiento de COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. de sus productos mediante una utilización correcta y en situaciones normales. El usuario debe comprobar la idoneidad del producto según el uso que le vaya a dar, en función del soporte y las condiciones reales del lugar de aplicación.

Página 1 de 1
Revisión: 01 – 11/09/2021