



Comercial Peach Chemical S.L.

C.I.F. B81548489



SUMINISTROS QUIMICOS INDUSTRIALES

ISO 9001

SCOP V - FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN:

DECAPANTE DE PINTURAS ENÉRGICO. VISCOSO.

CARACTERÍSTICAS:

Su gran poder decapante hace que levante cualquier tipo de pintura de secado al aire o secado al horno, y su consistencia pastosa hace que pueda aplicarse sobre cualquier superficie, incluso vertical.

Combinación de productos y disolventes enérgicos para originar el levantamiento de la pintura sobre la cual se aplique.

NUEVA FÓRMULA EXENTA DE CLORURO DE METILENO.

DATOS TÉCNICOS:

Acabado: PASTA
Color: Blanquecino semitransparente
Peso específico: 950 ± 50 gr/l (20 °C)
Sólidos en peso: 3 ± 1 %
Viscosidad: 80 ± 10 KU (25 °C)

MODO DE EMPLEO:

Forma de aplicación: Brocha o rodillo

- Extender bien el producto de forma uniforme sobre la pintura a decapar.
 - Dejar actuar el tiempo necesario y retirar con una espátula la pintura desprendida.
 - Repetir la operación tantas veces como manos de pintura tenga la superficie a decapar.
- * No aplicar con temperaturas extremas de frío y calor.

ESTABILIDAD EN EL ENVASE:

- Los envases no se deben almacenar a la intemperie, ni someterlos a grandes variaciones de temperatura.
- Preservar de las heladas.
- Debido a sus componentes volátiles y agresivos se recomienda utilizar este producto antes de seis meses desde su fecha de fabricación.

COD.

1130

*COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. se reserva el derecho de actualizar y modificar los datos de sus especificaciones técnicas conforme a la legislación vigente. Esta información, recomendaciones y uso, están basados en el conocimiento de COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. de sus productos mediante una utilización correcta y en situaciones normales. El usuario debe comprobar la idoneidad del producto según el uso que le vaya a dar, en función del soporte y las condiciones reales del lugar de aplicación.

Página 1 de 1
Revisión: 01 – 11/09/2021