



Comercial Peach Chemical S.L.

C.I.F. B81548489



ISO 9001

SUMINISTROS QUIMICOS INDUSTRIALES

PEACH TEMPERATURAS - FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN:

GRASA LÍTICA MULTIUSOS. ESPECIAL PARA ALTAS TEMPERATURAS.

DATOS TÉCNICOS:

Color	Negro metálico
Aditivos sólidos	MoS ₂
Grado NLGI	2
Punto de gota, METTLER FP-83HT, °C	>280
Estabilidad a la oxidación 100h, ASTM D-942,P.S.I.	3,5
Ensayo Emscor, DIN 51802	0-0
Máquina cuatro bolas:	
- Desgastes (1h/40 Kg/75º, ASTM D-2266 Ø, mm	0,38
- Carga de soldadura, IP-239, kg	500
EP máquina Timken, ASTM D-2509, libras OK	60

APLICACIONES:

La grasa lubricante PEACH TEMPERATURAS es una mezcla homogénea y estabilizada de fluidos - minerales altamente refinados y sintéticos- un especial y adecuado espesante y los más avanzados aditivos, con lo cual se consigue una gran resistencia a las altas temperaturas - hasta 160º- siendo muy tenaz al escurrido y fácil manipulación a temperatura ambiente, extraordinarias resistencia al agua y capacidad sellante, a la vez que unas sobresalientes cualidades protectivas del óxido y la corrosión.

Dado que posee unas muy acentuadas propiedades antidesgastes y extrema presión, PEACH TEMPERATURAS es el producto más adecuado para la lubricación de rodamientos, cojinetes y mecanismos en general, sujetos a muy altas cargas a velocidades lentas y oscilantes en los ambientes más penosos, tales como en los trabajos de movimientos de tierra, obras públicas, minería, canteras, agricultura, etc., especialmente para la lubricación de bulones y picos de martillos rompedores hidráulicos, aplicaciones donde, en algunos casos, ha multiplicado por 10 el período de engrase.

Muy adecuada también para su utilización en la industria del papel así como en siderurgia: laminadoras de alta presión, rodamientos de muñón de hornos giratorios y coronas de orientación, actuando como sellante para evitar la entrada de contaminantes como agua, polvo, cascarilla, etc.

PEACH TEMPERATURAS es una grasa Tipo ISO-L-AEIX 2, según la Norma ISO 6743/9 y KPF 2 P-10 según DIN 51825, está homologada por LIEBHERR y satisface, entre otras, las especificaciones de Caterpillar (CAT-MPGM), Komatsu, Demag, Hannomag y D.K.

COD.

4008

*COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. se reserva el derecho de actualizar y modificar los datos de sus especificaciones técnicas conforme a la legislación vigente. Esta información, recomendaciones y uso, están basados en el conocimiento de COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. de sus productos mediante una utilización correcta y en situaciones normales. El usuario debe comprobar la idoneidad del producto según el uso que le vaya a dar, en función del soporte y las condiciones reales del lugar de aplicación.

Página 1 de 1

Revisión: 01 – 11/09/2021