



Comercial Peach Chemical S.L.

C.I.F. B81548489



SUMINISTROS QUIMICOS INDUSTRIALES

ISO 9001

TRAFIC AZUL / VERDE / NEGRO / ROJO - FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN:

PINTURA ACRÍLICA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL.
COLORES: AZUL, VERDE, NEGRO Y ROJO.

PROPIEDADES:

1. Fácil aplicación
2. Resistente a los álcalis por ser insaponificable la película.
3. Facilidad de limpieza de maquinaria.

APLICACIÓN:

Pintura con excelente adherencia sobre firmes bituminosos y repintados, especialmente recomendada para pintar sobre firmes de hormigón por ser insaponificable.

Para borrado de marcas en carretera.

Se puede aplicar mediante rodillo, pistola o máquina pinta-bandas de pulverización de aire.

Dependiendo del sistema de aplicación o de las condiciones de temperatura, se puede diluir entre un 1% y un 2% con disolvente rápido.

No se puede aplicar a temperaturas menores de 5°C, ni superiores a 40°C.

DATOS TÉCNICOS:

Consistencia (UNE 48076)	85± 10 KU
Densidad relativa (UNE 48098)	1.52± 0.02 gr/cm ³
Tiempo de secado (UNE 135202)	15 minutos
Color (UNE 48073/2)	(X, Y) dentro del polígono de color especificado por la norma.
Factor luminancia (UNE 48073/2)	$\beta \leq 0.05$
Sólidos (UNE-EN 12802)	70± 2%
Contenido en ligante (UNE-EN 12802)	14± 5%
Resistencia envase lleno (UNE 48083)	variación de la Consistencia ≤ 5 KU
Sin pieles, ni coágulos, ni depósitos duros.	

* Este producto cumple con los requisitos establecidos para los materiales empleados en la señalización horizontal y los métodos de ensayo de laboratorio necesarios, especificados en la norma UNE 135200-2 de "Equipamientos para la señalización vial, señalización horizontal-materiales / ensayos de laboratorio" vigente.

* Si se realiza un sistema correcto de aplicación, junto con microesferas de vidrio o áridos antideslizantes, se cumplirán los requisitos exigidos en la norma europea UNE-EN 1436 de "materiales para señalización vial horizontal – comportamiento de las marcas viales aplicadas sobre la calzada".

*COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. se reserva el derecho de actualizar y modificar los datos de sus especificaciones técnicas conforme a la legislación vigente. Esta información, recomendaciones y uso, están basados en el conocimiento de COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. de sus productos mediante una utilización correcta y en situaciones normales. El usuario debe comprobar la idoneidad del producto según el uso que le vaya a dar, en función del soporte y las condiciones reales del lugar de aplicación.

Página 1 de 2

Revisión: 01 – 11/09/2021



Comercial Peach Chemical S.L.

C.I.F. B81548489



SUMINISTROS QUIMICOS INDUSTRIALES

ISO 9001

TRAFIC AZUL / VERDE / NEGRO / ROJO - FICHA TÉCNICA

MODO DE EMPLEO:

La aplicación ha de ser sobre superficies secas y limpias de polvo, grasas o suciedad. Si hubiera estado pintado anteriormente deberá arrancarse todo resto mal adherido y eliminar todas las partículas sueltas. Cuando el hormigón sea nuevo hay que eliminar previamente los restos de lechadas de curado que pueden perjudicar la adherencia y las propiedades de la pintura. Se debe homogeneizar bien el producto. Se recomienda una dosificación de 720 gr/m³ dependiendo de la uniformidad del pavimento. Las dosificaciones muy elevadas pueden impedir el secado correcto de la película.

ALMACENAMIENTO:

Los envases no se deben almacenar a la intemperie, ni someterlos a grandes variaciones de temperatura. Preservar de las heladas.

PRECAUCIONES:

Nocivo por inhalación.
Fácilmente inflamable.
Usar en lugares bien ventilados.

COD.

Azul	4057
Verde	4077
Negro	4078
Rojo	4079

*COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. se reserva el derecho de actualizar y modificar los datos de sus especificaciones técnicas conforme a la legislación vigente. Esta información, recomendaciones y uso, están basados en el conocimiento de COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. de sus productos mediante una utilización correcta y en situaciones normales. El usuario debe comprobar la idoneidad del producto según el uso que le vaya a dar, en función del soporte y las condiciones reales del lugar de aplicación.

Página 2 de 2
Revisión: 01 – 11/09/2021