



Comercial Peach Chemical S.L.

C.I.F. B81548489



SUMINISTROS QUIMICOS INDUSTRIALES

ISO 9001

## TESAFILM - FICHA TÉCNICA

### DESCRIPCIÓN:

FILM DE PROTECCIÓN Y DE ENMASCARADO.

### CARACTERÍSTICAS:

TESAFILM es una cinta auto-adhesiva de polietileno diseñada para el enmascarado de grandes superficies durante procesos de pintado industrial. Una aplicación típica es el enmascarado de los parachoques pintados con dos colores en la industria de la automoción.

Tiene una alta resistencia contra todos los métodos de pre-tratamiento de superficies como flameado, plasma o power-wash (lavado a alta presión).

El soporte de la cinta permite un desbobinado fácil y un buen anclaje de la pintura, ya sea en base agua o en base disolvente. El color de la cinta proporciona un buen contraste contra las superficies oscuras permitiendo un buen posicionamiento.

El adhesivo acrílico proporciona un buen tack y que no se levante durante el secado en horno (max. temperatura 100 °C durante 1 hora). No deja residuos al ser retirada tanto en frío como en caliente.

### APLICACIONES:

- Enmascarado durante aplicaciones de pintado.
- Protección de varias superficies de la suciedad y del dañado.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Longitud	66 m.
Anchura	475 mm.
Color	Verde semi-transparente.
Soporte	Pe-film
Adhesivo	Acrílico
Espesor total	105 µm
Adhesión (acero)	3,2 N/cm
Elongación a rotura	> 300 %
Tensión a rotura	20 N/cm
Temperatura máxima	max. 100 °C (1h)

COD.

4086

\*COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. se reserva el derecho de actualizar y modificar los datos de sus especificaciones técnicas conforme a la legislación vigente. Esta información, recomendaciones y uso, están basados en el conocimiento de COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. de sus productos mediante una utilización correcta y en situaciones normales. El usuario debe comprobar la idoneidad del producto según el uso que le vaya a dar, en función del soporte y las condiciones reales del lugar de aplicación.

Página 1 de 1  
Revisión: 01 – 11/09/2021